

Telecamera mini bullet 2mp 4in1 COLORVU 2,8mm IR 20m

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

HIKTHCB129M28

6941264037316

Hilook



DESCRIZIONE

- 2 MP high-performance CMOS
- 1920 x 1080 resolution
- 2.8 mm fixed focal lens
- Day/Night switch
- EXIR 2.0, smart IR, up to 20 m IR distance
- Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66

SPECIFICHE TECNICHE

- sensore di immagine cmos
- sistema di segnale pal / ntsc
- pixel effettivi 2560 (h) x 1440 v
- min. illuminazione 0,01 lux (f1.2, agc on), 0 lux con ir
- funzione giorno e notte specchio e smart ir
- uscita video hd 1 uscita analogica hd
- frame video 1080p
- grado protezione ip66
- alimentazione 12vdc
- distanza ir 40mt
- dimensioni 75,4 x 223,25 x 87,3 mm
- struttura in metallo
- modalità auto - colore - bw bianco e nero
- lente campo visivo 100,2 (2,8 mm), 88 (3,6 mm), 56,9 (6 mm)
- uscita video hd 1 analogica
- 2mp cmos ad alte prestazioni
- risoluzione 2560 x 1440
- uscita video 4 in 1 tvi-ahd-cvi-cvbs
- marca hilook
- Allarme luminoso a luce fissa (luce bianca)

DESCRIZIONE

- 2 MP high-performance CMOS
- 1920 x 1080 resolution
- 2.8 mm fixed focal lens
- Day/Night switch
- EXIR 2.0, smart IR, up to 20 m IR distance
- Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66

SPECIFICHE TECNICHE

- sensore di immagine cmos
- sistema di segnale pal / ntsc
- pixel effettivi 2560 (h) x 1440 v
- min. illuminazione 0,01 lux (f1.2, agc on), 0 lux con ir
- funzione giorno e notte specchio e smart ir
- uscita video hd 1 uscita analogica hd
- frame video 1080p
- grado protezione ip66
- alimentazione 12vdc
- distanza ir 40mt
- dimensioni 75,4 x 223,25 x 87,3 mm
- struttura in metallo
- modalità auto - colore - bw bianco e nero
- lente campo visivo 100,2 (2,8 mm), 88 (3,6 mm), 56,9 (6 mm)
- uscita video hd 1 analogica
- 2mp cmos ad alte prestazioni
- risoluzione 2560 x 1440
- uscita video 4 in 1 tvi-ahd-cvi-cvbs
- marca hilook
- Allarme luminoso a luce fissa (luce bianca)