

MINI DOME 5Mpx 4 in 1 3.6mm IR 20m DWDR

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

HIKTHCT150M36

6931847156848

HiLook



DESCRIZIONE

- Sensore CMOS 5 MP
- Turret Exir
- 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DWDR, DNR, OSD Menu
- IP66, Ottica 3,6mm
- Video output HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
- Materiale: Metallo

SPECIFICHE TECNICHE

Sensore d'immagine Sensore di immagine
CMOS da 5 MP
Sistema di segnali PAL/NTSC
Frequenza dei fotogrammi TVI: 5 milioni a 20
fps, 4 milioni a 30 fps, 4 milioni a 25 fps, 1080p
a 30 fps, 1080p a 25 fps
AHD: 5 milioni a 20 fps , 4 milioni a 30 fps, 4
milioni a 25 fps
CVI: 4 milioni a 30 fps, 4 milioni a 25 fps
CVBS: PAL/NTSC
Pixel effettivi 2560 (O) × 1944 (V)
minimo illuminazione 0,01 Lux@(F1.2, AGC
ON), 0 Lux con IR
Tempo di otturatore Da 1/25 (1/30) s a
1/50.000 s
Lente 3.6 mm
Punto di vista 110°
Attacco per obiettivo M12
Giorno e Notte Filtro taglia IR
Regolazione dell'angolo Panoramica: da 0° a
360°, Inclinazione: da 0° a 75°, Rotazione: da
0° a 360°
Sincronizzazione Sincronizzazione interna
Materiale Metallo
Menù
Interruttore dei parametri dell'immagine
STD/ALTO-SAT
Modalità D/N Auto/Colore/BN (Bianco e nero)
Impostazioni dell'immagine Luminosità,
Nitidezza, Specchio, Smart IR, AGC
WDR DWDR
Lingua Inglese
Bilanciamento del bianco ATW/MANUALE
Interfaccia
Uscita video 1 uscita HD analogica
Interruttore TVI/AHD/CVI/CVBS
Generale
Condizioni operative Da -40 °C a 60 °C (da
-40 °F a 140 °F), Umidità: 90% o meno (senza
condensa)
Alimentazione elettrica 12 VCC ±15%
Consumo di energia Massimo. 4,3 W
Livello di protezione IP66
Gamma IR Fino a 20 metri
Dimensioni Ø82,6 mm×69,66 mm
Peso 230 g

DESCRIZIONE

- Sensore CMOS 5 MP
- Turret Exir
- 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DWDR, DNR, OSD Menu
- IP66, Ottica 3,6mm
- Video output HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
- Materiale: Metallo

SPECIFICHE TECNICHE

Sensore d'immagine Sensore di immagine CMOS da 5 MP

Sistema di segnali PAL/NTSC

Frequenza dei fotogrammi TVI: 5 milioni a 20 fps, 4 milioni a 30 fps, 4 milioni a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps

AHD: 5 milioni a 20 fps, 4 milioni a 30 fps, 4 milioni a 25 fps

CVI: 4 milioni a 30 fps, 4 milioni a 25 fps

CVBS: PAL/NTSC

Pixel effettivi 2560 (O) × 1944 (V)

minimo illuminazione 0,01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

Tempo di otturatore Da 1/25 (1/30) s a 1/50.000 s

Lente 3.6 mm

Punto di vista 110°

Attacco per obiettivo M12

Giorno e Notte Filtro taglia IR

Regolazione dell'angolo Panoramica: da 0° a 360°, Inclinazione: da 0° a 75°, Rotazione: da 0° a 360°

Sincronizzazione Sincronizzazione interna

Materiale Metallo

Menù

Interruttore dei parametri dell'immagine STD/ALTO-SAT

Modalità D/N Auto/Colore/BN (Bianco e nero)

Impostazioni dell'immagine Luminosità, Nitidezza, Specchio, Smart IR, AGC

WDR DWDR

Lingua Inglese

Bilanciamento del bianco ATW/MANUALE

Interfaccia

Uscita video 1 uscita HD analogica

Interruttore TVI/AHD/CVI/CVBS

Generale

Condizioni operative Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F), Umidità: 90% o meno (senza condensa)

Alimentazione elettrica 12 VCC ±15%

Consumo di energia Massimo. 4,3 W

Livello di protezione IP66

Gamma IR Fino a 20 metri

Dimensioni Ø82,6 mm×69,66 mm

Peso 230 g