TELECAMERA DOME IP 2MPX 2.8mm IR 30m DWDR

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

HIKIPCT221H28
7426829274744
Hilook

DESCRIZIONE
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- 1920 x 1080@30fps
- 2.8, 4, 6 mm fixed lens
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dual stream
- Digital WDR (Wide Dynamic Range)
- 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- Up to 30 m IR range
- PoE (Power over Ethernet)
- IP67

SPECIFICHE TECNICHE
Sensore immagine CMOS a scansione progressiva da 1/2,8".
minimo Colore illuminazione: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,028 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Velocità dell'otturatore da 1/3 s a 1/100.000 s
Otturatore lento Sì
Auto-Iris no
Filtro IR giorno e notte
Riduzione digitale del rumore 3D DNR WDRDWDR
Regolazione dell'angolo (staffa) Panoramica: da 0° a 360°, inclinazione: da 0° a 180°, rotazione: da 0° a 360
Lunghezza focale 2,8 mm, 4 mm
Apertura F2.0
Messa a fuoco fissa
FOV 2,8 mm, FOV orizzontale 114,8°, FOV verticale 62°, FOV diagonale 135,5° 4 mm, FOV orizzontale 86°, FOV verticale 46,5°, FOV diagonale 102,5°
Attacco obiettivo M12
Portata IR Fino a 30 m
Lunghezza d'onda 850 nm
Compressione video Flusso principale: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Flusso secondario: H.265/H.264/MJPEG
Tipo H.264 Profilo principale /Profilo alto/Profilo di base
Profilo principale tipo H.265
Velocità in bit video Da 32 Kbps a 8 Mbps

DESCRIZIONE
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- 1920 x 1080@30fps
- 2.8, 4, 6 mm fixed lens
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dual stream
- Digital WDR (Wide Dynamic Range)
- 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- Up to 30 m IR range
- PoE (Power over Ethernet)
- IP67

SPECIFICHE TECNICHE
Sensore immagine CMOS a scansione progressiva da 1/2,8".
minimo Colore illuminazione: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,028 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Velocità dell'otturatore da 1/3 s a 1/100.000 s
Otturatore lento Sì
Auto-Iris no
Filtro IR giorno e notte
Riduzione digitale del rumore 3D DNR
WDRDWDR
Regolazione dell'angolo (staffa) Panoramica: da 0° a 360°, inclinazione: da 0° a 180°, rotazione: da 0° a 360
Lunghezza focale 2,8 mm, 4 mm
Apertura F2.0
Messa a fuoco fissa
FOV 2,8 mm, FOV orizzontale 114,8°, FOV verticale 62°, FOV diagonale 135,5° 4 mm, FOV orizzontale 86°, FOV verticale 46,5°, FOV diagonale 102,5°
Attacco obiettivo M12
Portata IR Fino a 30 m
Lunghezza d'onda 850 nm
Compressione video Flusso principale: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Flusso secondario: H.265/H.264/MJPEG
Tipo H.264 Profilo principale /Profilo alto/Profilo di base
Profilo principale tipo H.265
Velocità in bit video Da 32 Kbps a 8 Mbps