



**Cavo Coassiale K200EE Doppia Schermatura
6,8mm CCS 70 Metri**

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

K200E-X70

8055271130040

FTE



Descrizione Prodotto

Cavo coassiale TV/SAT con conduttore centrale in CCS, sezione da 6,8 mm in classe B, costruito con le specifiche appropriate per la bassa dispersione di gas tossici in caso d'incendio.

Punti Di Forza

Conduttore interno in acciaio ramato
Guaina esterna in PVC bianco
Copertura della treccia 36 %
Schermatura classe B
CPR Euroclasse Eca

Applicazioni

Adatto per distribuire segnali TV e SAT fino a medie distanze.

Caratteristiche Prodotto

Materiale conduttore interno: CCS - Acciaio ramato

Diametro conduttore interno: 1,0 mm

Materiale dielettrico: PE espanso

Diametro dielettrico: 4,6 mm

Materiale nastro: Al/Pet

Materiale treccia: Al

Numero di fili treccia: 48 (16 x 3)

Diametro fili treccia: 0,12 mm

Copertura ottica treccia: 36 mm

Tipo di schermatura: Doppia

Diametro guaina esterna: 6,8 mm

Materiale guaina esterna: PVC bianco - UV resistant

Reazione al fuoco - Classe CPR: Eca

Peso del cavo: 37 kg / km

Raggio minimo di curvatura: 136 mm

Impedenza: 75 Ohm

Capacità: 53 pF / m

Velocità di propagazione: 84 %

Resistenza CC conduttore interno/esterno: <135 / <70 Ohm/km

Attenuazione @ 175 MHz: 13,8 dB/100m

Attenuazione @ 470 MHz: 16,6 dB/100m

Attenuazione @ 862 MHz: 20 dB/100m

Attenuazione @ 950 MHz: 20,5 dB/100m

Attenuazione @ 1350 MHz: 24 dB/100m

Attenuazione @ 1750 MHz: 27,5 dB/100m

Attenuazione @ 2150 MHz: 30,9 dB/100m

Attenuazione @ 2400 MHz: 33,0 dB/100m

Perdita di riflessione @ 5 ÷ 470 MHz: >23 dB

Perdita di riflessione @ 470 ÷ 1000 MHz: >20 dB

Perdita di riflessione @ 1000 ÷ 2000 MHz: >18 dB

Perdita di riflessione @ 2000 ÷ 3000 MHz: >15 dB

Efficienza di schermatura: Classe B

Efficienza di schermatura @ 30 ÷ 1000 MHz: >=75 dB

Efficienza di schermatura @ 1000 ÷ 2000 MHz: >=65 dB

Efficienza di schermatura @ 2000 ÷ 3000 MHz: >=55 dB

Temperatura minima di installazione: -20°C

Temperatura di esercizio: -20 ÷ 70°C

Tipo di imballo singolo: Matassa in scatola

Tipo di imballo multiplo: Scatola di cartone

Descrizione Prodotto

Cavo coassiale TV/SAT con conduttore centrale in CCS, sezione da 6,8 mm in classe B, costruito con le specifiche appropriate per la bassa dispersione di gas tossici in caso d'incendio.

Punti Di Forza

Conduttore interno in acciaio ramato

Guaina esterna in PVC bianco

Copertura della treccia 36 %

Schermatura classe B

CPR Euroclasse Eca

Applicazioni

Adatto per distribuire segnali TV e SAT fino a medie distanze.

Caratteristiche Prodotto

Materiale conduttore interno: CCS - Acciaio ramato

Diametro conduttore interno: 1,0 mm

Materiale dielettrico: PE espanso

Diametro dielettrico: 4,6 mm

Materiale nastro: Al/Pet

Materiale treccia: Al

Numero di fili treccia: 48 (16 x 3)

Diametro fili treccia: 0,12 mm

Copertura ottica treccia: 36 mm

Tipo di schermatura: Doppia

Diametro guaina esterna: 6,8 mm

Materiale guaina esterna: PVC bianco - UV resistant

Reazione al fuoco - Classe CPR: Eca

Peso del cavo: 37 kg / km

Raggio minimo di curvatura: 136 mm

Impedenza: 75 Ohm

Capacità: 53 pF / m

Velocità di propagazione: 84 %

Resistenza CC conduttore interno/esterno: <135 / <70 Ohm/km

Attenuazione @ 175 MHz: 13,8 dB/100m

Attenuazione @ 470 MHz: 16,6 dB/100m

Attenuazione @ 862 MHz: 20 dB/100m

Attenuazione @ 950 MHz: 20,5 dB/100m

Attenuazione @ 1350 MHz: 24 dB/100m

Attenuazione @ 1750 MHz: 27,5 dB/100m

Attenuazione @ 2150 MHz: 30,9 dB/100m

Attenuazione @ 2400 MHz: 33,0 dB/100m

Perdita di riflessione @ 5 ÷ 470 MHz: >23 dB

Perdita di riflessione @ 470 ÷ 1000 MHz: >20 dB

Perdita di riflessione @ 1000 ÷ 2000 MHz: >18 dB

Perdita di riflessione @ 2000 ÷ 3000 MHz: >15 dB

Efficienza di schermatura: Classe B

Efficienza di schermatura @ 30 ÷ 1000 MHz: >=75 dB

Efficienza di schermatura @ 1000 ÷ 2000 MHz: >=65 dB

Efficienza di schermatura @ 2000 ÷ 3000 MHz: >=55 dB

Temperatura minima di installazione: -20°C

Temperatura di esercizio: -20 ÷ 70°C

Tipo di imballo singolo: Matassa in scatola

Tipo di imballo multiplo: Scatola di cartone