

KIT CAR 30 - KIT AMPLIFICATORE 30W CON MP3 / TROMBA / MICROFONO

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

61059020

8023389582518

GBC



DESCRIZIONE

Amplificatore dalle ridotte dimensioni per un comodo utilizzo e installazione su un'autovettura. Può essere alimentato a 230Vca oppure a 12Vcc, tramite la batteria dell'automezzo. Terminali a innesto. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic 6,3mm. Ingresso AUX. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Dimensioni (LxAxP): 205 x 65 x 200 mm. Corredato di un diffusore a tromba da 25W/8? e di microfono dinamico 600 ohm.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza amplificatore
30W rms
Rapporto segnale / rumore Mic
70 dB
Rapporto segnale / rumore Line
80 dB
Impedenza di uscita
4 - 16 ohm
Risposta in frequenza Mic
-3dB (100Hz - 20Khz)
Risposta in frequenza Line
-3dB (30Hz - 20Khz)
Ingressi mic
2 (6,3mm)
Ingresso AUX
1
Alimentazione
110/230Vca - 12Vcc, 3A
Dimensioni amplificatore (LxAxP)
205 x 65 x 200 mm. mm.
Peso amplificatore
2,2 Kg.
Tipo microfono
dinamico
Impedenza microfono
600 ohm
Potenza tromba
25W rms
Impedenza tromba
8 ohm

DESCRIZIONE

Amplificatore dalle ridotte dimensioni per un comodo utilizzo e installazione su un'autovettura. Può essere alimentato a 230Vca oppure a 12Vcc, tramite la batteria dell'automezzo. Terminali a innesto. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic 6,3mm. Ingresso AUX. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Dimensioni (LxAxP): 205 x 65 x 200 mm.

Corredato di un diffusore a tromba da 25W/8 Ω e di microfono dinamico 600 ohm.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza amplificatore

30W rms

Rapporto segnale / rumore Mic

70 dB

Rapporto segnale / rumore Line

80 dB

Impedenza di uscita

4 - 16 ohm

Risposta in frequenza Mic

-3dB (100Hz - 20Khz)

Risposta in frequenza Line

-3dB (30Hz - 20Khz)

Ingressi mic

2 (6,3mm)

Ingresso AUX

1

Alimentazione

110/230Vca - 12Vcc, 3A

Dimensioni amplificatore (LxAxP)

205 x 65 x 200 mm. mm.

Peso amplificatore

2,2 Kg.

Tipo microfono

dinamico

Impedenza microfono

600 ohm

Potenza tromba

25W rms

Impedenza tromba

8 ohm