

Multimetro Digitale UT131D Con Prova Di Tensione Senza Contatto

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

530134339

6935750513286

UNI-T



Descrizione Prodotto

La serie UT131 di nuova generazione ridefinisce gli standard prestazionali per i multimetri digitali entry-level. Il nostro design industriale innovativo garantisce che questi prodotti possano resistere a cadute di 2 metri. Il nuovo layout del display LCD offre una migliore esperienza utente. Questa serie garantisce che gli utenti possano lavorare in sicurezza in ambiente CAT II 250V. Le caratteristiche speciali sono: prova di tensione senza contatto (NCV) (UT131D)

Caratteristiche Prodotto

Tensione CC (V): 200 mV~250 V $\pm(0,5\%+2)$

Tensione CA (V): 200 V~250 V $\pm(1,2\%+10)$

Corrente CC (A): 2000 μ A~10A $\pm(1\%+2)$

Resistenza (Ω): 200 Ω ~200M Ω $\pm(0,8\%+2)$

Conteggio visualizzazioni: 2000

Spegnimento automatico/Retroilluminazione automatica disattivata: Sì

Test diodi/cicalino di continuità: Sì

Prova di caduta: 2 m

Supporto sonda di prova: Sì

Selezione gamma: Manuale

NCV: Sì

Alimentazione: batteria da 1,5 V (R03) x 2

Schermo: 66 mm x 51 mm

Peso netto del prodotto: 300 g

Colore del prodotto: rosso e grigio

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 131 mm x 95 mm x 58 mm

Accessori standard: puntale, manuale

Descrizione Prodotto

La serie UT131 di nuova generazione ridefinisce gli standard prestazionali per i multimetri digitali entry-level. Il nostro design industriale innovativo garantisce che questi prodotti possano resistere a cadute di 2 metri. Il nuovo layout del display LCD offre una migliore esperienza utente. Questa serie garantisce che gli utenti possano lavorare in sicurezza in ambiente CAT II 250V. Le caratteristiche speciali sono: prova di tensione senza contatto (NCV) (UT131D)

Caratteristiche Prodotto

Tensione CC (V): 200 mV~250 V $\pm(0,5\%+2)$

Tensione CA (V): 200 V~250 V $\pm(1,2\%+10)$

Corrente CC (A): 2000 μ A~10A $\pm(1\%+2)$

Resistenza (Ω): 200 Ω ~200M Ω $\pm(0,8\%+2)$

Conteggio visualizzazioni: 2000

Spegnimento automatico/Retroilluminazione automatica disattivata: Sì

Test diodi/cicalino di continuità: Sì

Prova di caduta: 2 m

Supporto sonda di prova: Sì

Selezione gamma: Manuale

NCV: Sì

Alimentazione: batteria da 1,5 V (R03) x 2

Schermo: 66 mm x 51 mm

Peso netto del prodotto: 300 g

Colore del prodotto: rosso e grigio

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 131 mm x 95 mm x 58 mm

Accessori standard: puntale, manuale