


## Multimetro Digitale UT131D Con Prova Di Tensione Senza Contatto

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

**530134339** 6935750513286 UNI-T



## **Descrizione Prodotto**

La serie UT131 di nuova generazione ridefinisce gli standard prestazionali per i multimetri digitali entry-level. Il nostro design industriale innovativo garantisce che questi prodotti possano resistere a cadute di 2 metri. Il nuovo layout del display LCD offre una migliore esperienza utente. Questa serie garantisce che gli utenti possano lavorare in sicurezza in ambiente CAT II 250V. Le caratteristiche speciali sono: prova di tensione senza contatto (NCV) (UT131D)

## **Caratteristiche Prodotto**

Tensione CC (V): 200 mV~250 V  $\pm$ (0,5%?2) Tensione CA (V): 200 V~250 V  $\pm$ (1,2%+10) Corrente CC (A): 2000?A~10A  $\pm$ (1%+2) Resistenza (?): 200?~200M?  $\pm$ (0,8%+2)

Conteggio visualizzazioni: 2000

Spegnimento automatico/Retroilluminazione

automatica disattivata: Si

Test diodi/cicalino di continuità: Si

Prova di caduta: 2 m

Supporto sonda di prova: Si Selezione gamma: Manuale

NCV: Sì

Alimentazione: batteria da 1,5 V (R03) x 2

Schermo: 66 mm x 51 mm Peso netto del prodotto: 300 g Colore del prodotto: rosso e grigio

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 131 mm x

95 mm x 58 mm

Accessori standard: puntale, manuale

## **Descrizione Prodotto**

La serie UT131 di nuova generazione ridefinisce gli standard prestazionali per i multimetri digitali entry-level. Il nostro design industriale innovativo garantisce che questi prodotti possano resistere a cadute di 2 metri. Il nuovo layout del display LCD offre una migliore esperienza utente. Questa serie garantisce che gli utenti possano lavorare in sicurezza in ambiente CAT II 250V. Le caratteristiche speciali sono: prova di tensione senza contatto (NCV) (UT131D)

**Caratteristiche Prodotto** 

Tensione CC (V): 200 mV~250 V  $\pm$ (0,5%?2) Tensione CA (V): 200 V~250 V  $\pm$ (1,2%+10) Corrente CC (A): 2000?A~10A  $\pm$ (1%+2) Resistenza (?): 200?~200M?  $\pm$ (0,8%+2)

Conteggio visualizzazioni: 2000

Spegnimento automatico/Retroilluminazione automatica disattivata: Si

Test diodi/cicalino di continuità: Si

Prova di caduta: 2 m Supporto sonda di prova: Si Selezione gamma: Manuale

NCV: Sì

Alimentazione: batteria da 1,5 V (R03) x 2

Schermo: 66 mm x 51 mm Peso netto del prodotto: 300 g Colore del prodotto: rosso e grigio

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 131 mm x 95 mm x 58 mm

Accessori standard: puntale, manuale