

Pulsante Unipolare Originale 250Vac - NA 10A Neutro

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

GW20510

8011564077256

Gewiss



Descrizione Prodotto

Pulsante Unipolare 250Vac - NA 10A - Neutro -
1 Modulo - System White

I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

Caratteristiche Prodotto

Categoria: Pulsante

Tasto: Neutro

Colore: Bianco

Descrizione: 1P NA - 10 A

Tensione: 250 V ac

Norma di riferimento: EN 60669-1

Tenuta alla tensione di prova: 2000 V a 50 Hz
per 1 minuto

Resistenza di isolamento: > 5 MOhm

Morsetti di cablaggio: A vite

Funzionamento prolungato interruttore (N.
camb. posiz.): 40.000 a In 250 V ac $\cos \phi = 0,6$

Termopressione con biglia: 125 °C

Resistenza al filo incandescente: 850 °C

Tenuta morsetti a trazione dei cavi: > 50 N

Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²):
min. 0,75 - max. 2x4

Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²):
min. 0,5 - max. 2x2,5

N. moduli SYSTEM: 1

Materiale: Tecnopolimero

Codice Electrocod: 0130

Descrizione Prodotto

Pulsante Unipolare 250Vac - NA 10A - Neutro - 1 Modulo - System White

I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

Caratteristiche Prodotto

Categoria: Pulsante

Tasto: Neutro

Colore: Bianco

Descrizione: 1P NA - 10 A

Tensione: 250 V ac

Norma di riferimento: EN 60669-1

Tenuta alla tensione di prova: 2000 V a 50 Hz per 1 minuto

Resistenza di isolamento: > 5 MOhm

Morsetti di cablaggio: A vite

Funzionamento prolungato interruttore (N. camb. posiz.): 40.000 a In 250 V ac $\cos\phi=0,6$

Termopressione con biglia: 125 °C

Resistenza al filo incandescente: 850 °C

Tenuta morsetti a trazione dei cavi: > 50 N

Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²): min. 0,75 - max. 2x4

Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²): min. 0,5 - max. 2x2,5

N. moduli SYSTEM: 1

Materiale: Tecnopolimero

Codice Electrocod: 0130