

## Spina di prova cavo XLR - 48v Con generatore di onda sinusoidale 100Hz

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

**CTG-1SINE**

4007754227833

Monacor



### Descrizione Prodotto

Per test funzionali rapidi e semplici di cavi microfonici bilanciati o ingressi microfonici sul palco

Messaggio di errore visivo tramite LED

### Caratteristiche Prodotto

2 lampeggi: il pin 2 del cavo XLR è difettoso

3 lampeggi: il pin 3 del cavo XLR è difettoso

Il LED è spento: il pin 1 o l'alimentazione phantom sono difettosi

Il LED è acceso in modo permanente: il cavo è privo di errori, generatore sinusoidale da 100 Hz acceso

Connettore XLR NEUTRIK a 3 pin

Alimentazione phantom: 9-48V

Ampiezza di uscita: 100 mVpp

Dimensioni: Ø19 mm x 74 mm

Peso: 32 g

### Descrizione Prodotto

Per test funzionali rapidi e semplici di cavi microfonici bilanciati o ingressi microfonici sul palco

Messaggio di errore visivo tramite LED

### Caratteristiche Prodotto

2 lampeggi: il pin 2 del cavo XLR è difettoso

3 lampeggi: il pin 3 del cavo XLR è difettoso

Il LED è spento: il pin 1 o l'alimentazione phantom sono difettosi

Il LED è acceso in modo permanente: il cavo è privo di errori, generatore sinusoidale da 100 Hz acceso

Connettore XLR NEUTRIK a 3 pin

Alimentazione phantom: 9-48V

Ampiezza di uscita: 100 mVpp

Dimensioni: Ø19 mm x 74 mm

Peso: 32 g