

Amplificatore PA 100V 60W Wi-Fi/USB/BT

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

61611725

8023389740840

X-Dome



Descrizione Prodotto

Amplificatore PA da tavolo con potenza di uscita di 60W. Provvisto di 3 ingressi MIC (di cui 2 AUX selezionabili) e una presa LAN per la connessione a internet. L'ingresso MIC 1 è provvisto di presa XLR 3P/6,3 mm con possibilità di alimentazione Phantom +48V. Funzione voice priority per l'assegnazione di priorità all'ingresso MIC 1. Controllo individuale del livello per gli ingressi MIC e AUX. L'amplificatore è provvisto di controllo toni alti e bassi separati + volume master. È presente anche un VU-Meter a 5 led per indicare il livello di uscita. Possono essere collegati sia diffusori a bassa impedenza (4-16Ω) che a tensione costante (70V/100V). Connessione a un router/access point tramite Wi-Fi (o rete LAN cablata in caso di segnale problematico) per lo streaming musicale. Funzione Bluetooth per la connessione diretta di Smartphone utilizzati come riproduttori musicali. Lettore USB per memoria di massa esterna (pendrive, HDD, etc.). Questi amplificatori sono provvisti di protezione contro cortocircuiti e sovratemperatura.

Caratteristiche Prodotto

Potenza: 60 W

Uscita a bassa impedenza: 4 ~ 8 Ω

Altoparlanti tensione costante: 70/100 V

Risposta in frequenza: 60 ~ 15000 Hz (3dB)

Distorsione: <1%

Segnale / disturbo: 75 dB

Bluetooth: Sì

Alimentazione: 230 Vac

Dimensioni: 100x290x260 mm

Peso: 5,5 Kg

Descrizione Prodotto

Amplificatore PA da tavolo con potenza di uscita di 60W. Provvisto di 3 ingressi MIC (di cui 2 AUX selezionabili) e una presa LAN per la connessione a internet. L'ingresso MIC 1 è provvisto di presa XLR 3P/6,3 mm con possibilità di alimentazione Phantom +48V. Funzione voice priority per l'assegnazione di priorità all'ingresso MIC 1. Controllo individuale del livello per gli ingressi MIC e AUX. L'amplificatore è provvisto di controllo toni alti e bassi separati + volume master. È presente anche un VU-Meter a 5 led per indicare il livello di uscita. Possono essere collegati sia diffusori a bassa impedenza (4~16?) che a tensione costante (70V/100V). Connessione a un router/access point tramite Wi-Fi (o rete LAN cablata in caso di segnale problematico) per lo streaming musicale. Funzione Bluetooth per la connessione diretta di Smartphone utilizzati come riproduttori musicali. Lettore USB per memoria di massa esterna (pendrive, HDD, etc.). Questi amplificatori sono provvisti di protezione contro cortocircuiti e sovratemperatura.

Caratteristiche Prodotto

Potenza: 60 W

Uscita a bassa impedenza: 4 ~ 8 ?

Altoparlanti tensione costante: 70/100 V

Risposta in frequenza: 60 ~ 15000 Hz (3dB)

Distorsione: <1%

Segnale / disturbo: ?75 dB

Bluetooth: Si

Alimentazione: 230 Vac

Dimensioni: 100x290x260 mm

Peso: 5,5 Kg