



Estensore LAN 10Km Su Cavo Di Rete Fibra Ottica

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

LOMCK1GSCS

7426829272634

Novatec



Descrizione Prodotto

Estensore LAN 10 Chilometri Su Cavo Di Rete
Fibra Ottica

Da 1 porta 1000Base-SX a 1 porta

10/100/1000Base-T

RJ45 supporta la funzione MDI/MDI-X
automatica

Ogni porta ha l'indicatore LED completo

Supporta lo Spanning Tree IEEE802.1d

Supporta la funzione QoS ad alte prestazioni su
ciascuna porta

Controllo del flusso completamente supportato

Supporta la protezione da sovraccarichi

Design di alimentazione ridondante ad ampio
range (5 ÷ 16 Vcc)

Modulo in fibra fissa 1x9 o slot SFP opzionale

Supporta l'opzione di lunghezza massima del
pacchetto di inoltro di 9K byte

Non richiede alcuna configurazione e funzionerà
immediatamente non appena lo accendi

Piccolo volume

Basso consumo energetico

Specifiche

Standard di protocollo: IEEE802.3 10Base-T /

IEEE802.3u 100Base-TX/FX, IEEE802.3ab

1000Base-T / IEEE802.3z 1000Base-SX, LX /

IEEE802.3x Controllo del flusso / IEEE802.1q

VLAN / IEEE802.1pQoS / Albero di copertura
IEEE802.1d

Parametri delle porte RJ45

Connettore: RJ45

Velocità di trasmissione: 10/100/1000 Mbps

Tipo UTP: UTP-5e o superiore

Distanza: 0 ÷ 100 metri

Parametri della porta in fibra

Connettore: porta SC Simplex

Velocità dati: 1,25 Gbps

Lunghezza d'onda ottica: 1310/1550 nm

Distanza: 10 Km

Prestazione

Tipo di elaborazione: Archivia e inoltra

Dimensioni tavolo MAC: 2K

Spazio buffer: 1 Mb

Lunghezza massima del pacchetto: 9 Kb

Ritardo: <20 µs

Energia

Tensione di ingresso: 100 ÷ 240 Vca - 50/60 Hz

Connettore: presa CC

Tensione di funzionamento: 5 ÷ 16 Vcc

Consumo energetico: 0,75 ÷ 3 W

Ambiente

Temperatura di stoccaggio: -40° ÷ +70° C

Temperatura di funzionamento: -10° ÷ +55° C

Umidità relativa: 5 ÷ 95% (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Dimensioni: 62,3 x 42,3 x 22 mm

Peso: 0,1Kg

Colore: metallo e nero

Descrizione Prodotto

Estensore LAN 10 Chilometri Su Cavo Di Rete Fibra Ottica

Da 1 porta 1000Base-SX a 1 porta 10/100/1000Base-T

RJ45 supporta la funzione MDI/MDI-X automatica

Ogni porta ha l'indicatore LED completo

Supporta lo Spanning Tree IEEE802.1d

Supporta la funzione QoS ad alte prestazioni su ciascuna porta

Controllo del flusso completamente supportato

Supporta la protezione da sovraccarichi

Design di alimentazione ridondante ad ampio range (5 ÷ 16 Vcc)

Modulo in fibra fissa 1x9 o slot SFP opzionale

Supporta l'opzione di lunghezza massima del pacchetto di inoltro di 9K byte

Non richiede alcuna configurazione e funzionerà immediatamente non appena lo accendi

Piccolo volume

Basso consumo energetico

Specifiche

Standard di protocollo: IEEE802.3 10Base-T / IEEE802.3u 100Base-TX/FX, IEEE802.3ab 1000Base-T / IEEE802.3z

1000Base-SX, LX / IEEE802.3x Controllo del flusso / IEEE802.1q VLAN / IEEE802.1pQoS / Albero di copertura IEEE802.1d

Parametri delle porte RJ45

Connettore: RJ45

Velocità di trasmissione: 10/100/1000 Mbps

Tipo UTP: UTP-5e o superiore

Distanza: 0 ÷ 100 metri

Parametri della porta in fibra

Connettore: porta SC Simplex

Velocità dati: 1,25 Gbps

Lunghezza d'onda ottica: 1310/1550 nm

Distanza: 10 Km

Prestazione

Tipo di elaborazione: Archivia e inoltra

Dimensioni tavolo MAC: 2K

Spazio buffer: 1 Mb

Lunghezza massima del pacchetto: 9 Kb

Ritardo: <20 µs

Energia

Tensione di ingresso: 100 ÷ 240 Vca - 50/60 Hz

Connettore: presa CC

Tensione di funzionamento: 5 ÷ 16 Vcc

Consumo energetico: 0,75 ÷ 3 W

Ambiente

Temperatura di stoccaggio: -40° ÷ +70° C

Temperatura di funzionamento: -10° ÷ +55° C

Umidità relativa: 5 ÷ 95% (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Dimensioni: 62,3 x 42,3 x 22 mm

Peso: 0,1Kg

Colore: metallo e nero