



Caricatore Al Litio Universale Per Batterie Al Li-Ion/Li-Po e NiMh

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

10010085

4013674149421

Ansmann



Descrizione Prodotto

Per pacchi batteria da 3,6 V/3,7 V o 7,2/7,4 V o 2 celle rotonde NiMH da 1,2 V

Il design ingegnoso del Powerline Vario X consente di caricare quasi tutte le batterie agli ioni di litio e le batterie Li-Po.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di una batteria per una fotocamera digitale o una videocamera, i contatti mobili possono essere variati di conseguenza e rendono il Powerline Vario un tuttofare.

In alternativa è possibile caricare in coppia le classiche batterie NiMH a celle rotonde nelle dimensioni Micro AAA e Mignon AA. Questo è un enorme vantaggio in viaggio e in viaggio, poiché per tutte le batterie è necessario un solo dispositivo.

La tensione e la polarità dei pacchi batteria al litio vengono rilevate automaticamente. Pertanto è impossibile invertire la polarità, cortocircuitare o inserire in modo errato le batterie. Dopo aver contattato la batteria, la ricarica controllata dal microcontrollore inizia automaticamente. Con le batterie NiMH, una volta completata la ricarica, passano alla carica di mantenimento, quindi le batterie vengono mantenute fresche e sono completamente pronte per l'uso in qualsiasi momento.

Il display LCD fornisce informazioni sullo stato di carica in incrementi del 25%. Ciò significa che puoi vedere in qualsiasi momento a che punto è il processo di ricarica.

Il Powerline Vario X è molto compatto e offre quindi un altro vantaggio per l'uso in movimento. Grazie alla connessione USB può essere utilizzato con qualsiasi alimentatore USB con corrente in uscita di almeno 1A, sia a casa che in macchina. In alternativa il Powerline Vario X può essere utilizzato anche con un power bank.

Caratteristiche Prodotto

Tensione di ingresso: 5 V CC

Celle ricaricabili: Mignon AA, Micro AAA, pacco batteria

Chimica delle cellule ricaricabili: Ioni di litio, polimeri di litio, nichel-cadmio, nichel-metallo idruro

Corrente di carica AAA: 1000mA

Corrente di carica AA: 1000mA

Corrente di carica del litio: massimo 600mA

Caratteristiche: Test rapido di capacità, rilevamento di difetti della batteria, display LCD, controllo a microprocessore, protezione da sovraccarico, timer di sicurezza

Colore: nero

Confezione: Cartone

Temperatura di conservazione: -25 - 70°C

temperatura operativa: 0 - 25°C

Descrizione Prodotto

Per pacchi batteria da 3,6 V/3,7 V o 7,2/7,4 V o 2 celle rotonde NiMH da 1,2 V

Il design ingegnoso del Powerline Vario X consente di caricare quasi tutte le batterie agli ioni di litio e le batterie Li-Po. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una batteria per una fotocamera digitale o una videocamera, i contatti mobili possono essere variati di conseguenza e rendono il Powerline Vario un tutt'uno.

In alternativa è possibile caricare in coppia le classiche batterie NiMH a celle rotonde nelle dimensioni Micro AAA e Mignon AA. Questo è un enorme vantaggio in viaggio e in viaggio, poiché per tutte le batterie è necessario un solo dispositivo.

La tensione e la polarità dei pacchi batteria al litio vengono rilevate automaticamente. Pertanto è impossibile invertire la polarità, cortocircuitare o inserire in modo errato le batterie. Dopo aver contattato la batteria, la ricarica controllata dal microcontrollore inizia automaticamente. Con le batterie NiMH, una volta completata la ricarica, passano alla carica di mantenimento, quindi le batterie vengono mantenute fresche e sono completamente pronte per l'uso in qualsiasi momento. Il display LCD fornisce informazioni sullo stato di carica in incrementi del 25%. Ciò significa che puoi vedere in qualsiasi momento a che punto è il processo di ricarica.

Il Powerline Vario X è molto compatto e offre quindi un altro vantaggio per l'uso in movimento. Grazie alla connessione USB può essere utilizzato con qualsiasi alimentatore USB con corrente in uscita di almeno 1A, sia a casa che in macchina. In alternativa il Powerline Vario X può essere utilizzato anche con un power bank.

Caratteristiche Prodotto

Tensione di ingresso: 5 V CC

Celle ricaricabili: Mignon AA, Micro AAA, pacco batteria

Chimica delle cellule ricaricabili: Ioni di litio, polimeri di litio, nichel-cadmio, nichel-metallo idruro

Corrente di carica AAA: 1000mA

Corrente di carica AA: 1000mA

Corrente di carica del litio: massimo 600mA

Caratteristiche: Test rapido di capacità, rilevamento di difetti della batteria, display LCD, controllo a microprocessore, protezione da sovraccarico, timer di sicurezza

Colore: nero

Confezione: Cartone

Temperatura di conservazione: -25 - 70°C

temperatura operativa: 0 - 25°C