

Caricabatterie Per Auto Spina Accendisigari USB 2,1A e USB-C 3.1A Con IC Control

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

950085

8055323216142

ALCAPOWER



Descrizione Prodotto

AlcaPower AP2USB-TC è dotato anche di connettore USB Type-C basato sullo standard USB 3.1. Grazie all'IC Control integrato, è possibile collegarlo a qualsiasi dispositivo e automaticamente adeguerà le sue prestazioni in base al dispositivo ad esso collegato.

Trasforma qualsiasi presa accendisigari in una porta USB 2.0 e una porta Type C.

Le due porte possono essere utilizzate contemporaneamente.

Controllo tramite IC per il rilevamento automatico del dispositivo. Idoneo ad alimentare i tablet, gli smartphones ed i prodotti IT delle più diffuse marche, che utilizzano l'alimentazione tramite connettore Type C. Ottimizza la carica a seconda del dispositivo ad esso collegato.

Connettore Type C senza polarità.

Alta efficienza e basso consumo di energia.

Protezione dal corto circuito e dalle sovratensioni.

Indicatore LED presenza di alimentazione.

Caratteristiche Prodotto

Ingresso: Da 10 a 30 VDC – 1,6A max

Uscita: 5VDC – 3A (da suddividere sulle due porte)

Dimensioni: 50xØ28mm

Peso: 20g

Descrizione Prodotto

AlcaPower AP2USB-TC è dotato anche di connettore USB Type-C basato sullo standard USB 3.1. Grazie all'IC Control integrato, è possibile collegarlo a qualsiasi dispositivo e automaticamente adeguerà le sue prestazioni in base al dispositivo ad esso collegato.

Trasforma qualsiasi presa accendisigari in una porta USB 2.0 e una porta Type C.

Le due porte possono essere utilizzate contemporaneamente.

Controllo tramite IC per il rilevamento automatico del dispositivo. Idoneo ad alimentare i tablet, gli smartphones ed i prodotti IT delle più diffuse marche, che utilizzano l'alimentazione tramite connettore Type C. Ottimizza la carica a seconda del dispositivo ad esso collegato.

Connettore Type C senza polarità.

Alta efficienza e basso consumo di energia.

Protezione dal corto circuito e dalle sovratensioni.

Indicatore LED presenza di alimentazione.

Caratteristiche Prodotto

Ingresso: Da 10 a 30 VDC – 1,6A max

Uscita: 5VDC – 3A (da suddividere sulle due porte)

Dimensioni: 50xØ28mm

Peso: 20g