



**Misuratore Di Campo Professionale 10BIT Per
Terrestre, Satellitare e Telecamere**

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

JL43988-10BIT

8023389768165

Jolly Line



Descrizione Prodotto

Strumento professionale compatto h.265 HVEC 10bit per il corretto posizionamento dell'antenna (DVB-T e DVB-T2), della parabola (DVB-S e DVB-S2, SCR Unicable dCSS), DVB-C (fibra ottica). Controllo telecamera tramite ingresso RCA.

Caratteristiche Prodotto

Schermo: 4,3"

Funzioni: h.265 HVEC 10bit, dCSS, SCR unicable, controllo telecamera

Connessione DVB-S/DVB-S2: F

Gamma di frequenza DVB-S/DVB-S2: 950 MHz - 2150 MHz

Livello di segnale DVB-S/DVB-S2: -65dBm - 25dBm

Controllo commutatore LNB: 22 KHz

Alimentazione LNB DVB-S/DVB-S2: 13/18, max 400mA

Tipo di modulazione DVB-S/DVB-S2: QPSK, 8PSK, 16APSK

Symbol rate: 2

Connessione DVB-T/DVB-T2: IEC "F" 9,5mm

Gamma di frequenza DVB-T/DVB-T2:

VHF-UHF, 48MHz - 862MHz

Tasso di modulazione DVB-T/DVB-T2: 2Mbps - 45Mbps

Capacità SCPF e MCPC: Si

Livello di segnale DVB-T/DVB-T2: -79,5dBm (max)

Alimentazione antenna: 5V, 12V/24V max 100mA

Tipo di modulazione DVB-T/DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Uscita AV: Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R

Uscita HD port: 1.4

Ingresso AV: Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R

Decompressione video: h.265 HVEC, h.264

MP&HP@L4, MPEG-4 ASP@L5 HD, MPEG-2

MP@HL, MPEG-1, HW JPEG

Risoluzioni video: PAL-25 frame@720, 576,

NTSC-30 frame@720, 480

Formato video: 4/3, 16/9, by pan & scan e letter box

Decompressione audio: MPEG-1 Layer I/II,

MPEG-2 Stereo, Mono, R/L

Aggiornamento: Tramite USB 2.0

Processore: 500 MHz

Memoria SDRAM: 1Gbit DDR3

Batteria: 7.4V/2600mAh

Adattatore: Uscita: 12Vdc/1,5A, Ingresso

100-240Vac 50/60Hz

Consumo: 10W max

Dimensioni: 18x13.5x4 cm

Peso: 0.610 Kg

Descrizione Prodotto

Strumento professionale compatto h.265 HVEC 10bit per il corretto posizionamento dell'antenna (DVB-T e DVB-T2), della parabola (DVB-S e DVB-S2, SCR Unicable dCSS), DVB-C (fibra ottica). Controllo telecamera tramite ingresso RCA.

Caratteristiche Prodotto

Schermo: 4,3"

Funzioni: h.265 HVEC 10bit, dCSS, SCR unicable, controllo telecamera

Connessione DVB-S/DVB-S2: F

Gamma di frequenza DVB-S/DVB-S2: 950 MHz - 2150 MHz

Livello di segnale DVB-S/DVB-S2: -65dBm - 25dBm

Controllo commutatore LNB: 22 KHz

Alimentazione LNB DVB-S/DVB-S2: 13/18, max 400mA

Tipo di modulazione DVB-S/DVB-S2: QPSK, 8PSK, 16APSK

Symbol rate: 2

Connessione DVB-T/DVB-T2: IEC "F" 9,5mm

Gamma di frequenza DVB-T/DVB-T2: VHF-UHF, 48MHz - 862MHz

Tasso di modulazione DVB-T/DVB-T2: 2Mbps - 45Mbps

Capacità SCPF e MCPC: Si

Livello di segnale DVB-T/DVB-T2: -79,5dBm (max)

Alimentazione antenna: 5V, 12V/24V max 100mA

Tipo di modulazione DVB-T/DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Uscita AV: Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R

Uscita HD port: 1.4

Ingresso AV: Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R

Decompressione video: h.265 HVEC, h.264 MP&HP@L4, MPEG-4 ASP@L5 HD, MPEG-2 MP@HL, MPEG-1, HW JPEG

Risoluzioni video: PAL-25 frame@720, 576, NTSC-30 frame@720, 480

Formato video: 4/3, 16/9, by pan & scan e letter box

Decompressione audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Stereo, Mono, R/L

Aggiornamento: Tramite USB 2.0

Processore: 500 MHz

Memoria SDRAM: 1Gbit DDR3

Batteria: 7.4V/2600mAh

Adattatore: Uscita: 12Vdc/1,5A, Ingresso 100-240Vac 50/60Hz

Consumo: 10W max

Dimensioni: 18x13.5x4 cm

Peso: 0.610 Kg