## Modulatore Audio/Video DVB-T Con Ingresso HD e Doppia Porta HDMI

**JL41985** 8028626419855 Jolly Line

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462



## **Descrizione Prodotto**

Questo apparecchio permette di trasmettere un segnale Video-Audio proveniente da ricevitori satellitari, lettori VCR, DVD, Impianti di videosorveglianza, ecc. ad un canale televisivo a piacere attraverso il cavo dell'antenna dell'impianto già esistente. Provvisto di doppia porta HD (IN/OUT) per potere collegare direttamente la TV. Alimentazione 12Vcc-1,5A.

## **Caratteristiche Prodotto**

Tipo modulazione: DVB-T Standard Modulazione: QPSK/16QAM/64QAM Larghezza di banda: 6/7/8 MHz

Carrier: 2K/8K

Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

MER: 35 dB

Gamma di frequenza: 50 - 860 MHz Livello d'uscita: 70 - 100 dBuV

Impedenza uscita: 75 ?

Audio bitrate: 64K, 128K, 192K, 256K, 320K

Formato ingresso video: HD Port

Video bitrate: 1M ~ 20M Formato codifica video: H. 264 Risoluzione video: 1920x1080 @60p, 1920x1080 @50p, 1920x1080 @60i,

1920x1080 @50i, 1280x720 @60p, 1280x720

@50p

Connettore video: HD 1.3 Alimentazione: 12Vdc/1.5A

Temperatura di esercizio: 0 - +50 °C Dimensioni: 125x100x28 mm

Peso: 0.5 Kg

TSID e SID: 0 ~ 65535

LCN: 0 ~ 1023

Altro: Doppia porta HDMI per poter collegare

direttamente la TV

## **Descrizione Prodotto**

Questo apparecchio permette di trasmettere un segnale Video-Audio proveniente da ricevitori satellitari, lettori VCR, DVD, Impianti di videosorveglianza, ecc. ad un canale televisivo a piacere attraverso il cavo dell'antenna dell'impianto già esistente. Provvisto di doppia porta HD (IN/OUT) per potere collegare direttamente la TV. Alimentazione 12Vcc-1,5A.

**Caratteristiche Prodotto** 

Tipo modulazione: DVB-T Standard Modulazione: QPSK/16QAM/64QAM Larghezza di banda: 6/7/8 MHz

Carrier: 2K/8K

Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

MER: 35 dB

Gamma di frequenza: 50 - 860 MHz Livello d'uscita: 70 - 100 dBuV

Impedenza uscita: 75 ?

Audio bitrate: 64K, 128K, 192K, 256K, 320K

Formato ingresso video: HD Port

Video bitrate: 1M ~ 20M Formato codifica video: H. 264

Risoluzione video: 1920x1080 @60p, 1920x1080 @50p, 1920x1080 @60i, 1920x1080 @50i, 1280x720 @60p, 1280x720

@50p

Connettore video: HD 1.3 Alimentazione: 12Vdc/1.5A

Temperatura di esercizio: 0 - +50 °C Dimensioni: 125x100x28 mm

Peso: 0.5 Kg

TSID e SID: 0 ~ 65535

LCN: 0 ~ 1023

Altro: Doppia porta HDMI per poter collegare direttamente la TV