

Modulatore Audio/Video DVB-T Con Ingresso HD e Doppia Porta HDMI

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

JL41985

8028626419855

Jolly Line



Descrizione Prodotto

Questo apparecchio permette di trasmettere un segnale Video-Audio proveniente da ricevitori satellitari, lettori VCR, DVD, Impianti di videosorveglianza, ecc. ad un canale televisivo a piacere attraverso il cavo dell'antenna dell'impianto già esistente. Provvisto di doppia porta HD (IN/OUT) per potere collegare direttamente la TV. Alimentazione 12Vcc-1,5A.

Caratteristiche Prodotto

Tipo modulazione: DVB-T Standard
 Modulazione: QPSK/16QAM/64QAM
 Larghezza di banda: 6/7/8 MHz
 Carrier: 2K/8K
 Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
 Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
 MER: 35 dB
 Gamma di frequenza: 50 - 860 MHz
 Livello d'uscita: 70 - 100 dBuV
 Impedenza uscita: 75 Ω
 Audio bitrate: 64K, 128K, 192K, 256K, 320K
 Formato ingresso video: HD Port
 Video bitrate: 1M ~ 20M
 Formato codifica video: H. 264
 Risoluzione video: 1920x1080 @60p, 1920x1080 @50p, 1920x1080 @60i, 1920x1080 @50i, 1280x720 @60p, 1280x720 @50p
 Connettore video: HD 1.3
 Alimentazione: 12Vdc/1.5A
 Temperatura di esercizio: 0 - +50 °C
 Dimensioni: 125x100x28 mm
 Peso: 0.5 Kg
 TSID e SID: 0 ~ 65535
 LCN: 0 ~ 1023
 Altro: Doppia porta HDMI per poter collegare direttamente la TV

Descrizione Prodotto

Questo apparecchio permette di trasmettere un segnale Video-Audio proveniente da ricevitori satellitari, lettori VCR, DVD, Impianti di videosorveglianza, ecc. ad un canale televisivo a piacere attraverso il cavo dell'antenna dell'impianto già esistente. Provvisto di doppia porta HD (IN/OUT) per potere collegare direttamente la TV. Alimentazione 12Vcc-1,5A.

Caratteristiche Prodotto

Tipo modulazione: DVB-T Standard

Modulazione: QPSK/16QAM/64QAM

Larghezza di banda: 6/7/8 MHz

Carrier: 2K/8K

Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

MER: 35 dB

Gamma di frequenza: 50 - 860 MHz

Livello d'uscita: 70 - 100 dBuV

Impedenza uscita: 75 Ω

Audio bitrate: 64K, 128K, 192K, 256K, 320K

Formato ingresso video: HD Port

Video bitrate: 1M ~ 20M

Formato codifica video: H. 264

Risoluzione video: 1920x1080 @60p, 1920x1080 @50p, 1920x1080 @60i, 1920x1080 @50i, 1280x720 @60p, 1280x720 @50p

Connettore video: HD 1.3

Alimentazione: 12Vdc/1.5A

Temperatura di esercizio: 0 - +50 °C

Dimensioni: 125x100x28 mm

Peso: 0.5 Kg

TSID e SID: 0 ~ 65535

LCN: 0 ~ 1023

Altro: Doppia porta HDMI per poter collegare direttamente la TV