# Wallbox Con Display Touch 22KW - Trifase - Smart - RFID

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

**GW22CSL** 8013679038221 Grohm



#### **Descrizione Prodotto**

Tutta la potenza e funzionalità della serie Easy con il plus di un **Display touch** ed un'interfaccia **RFID**. La serie Compact Smart rende più agevole la programmazione e fornisce maggiori indicazioni all'utente in fase di ricarica; permette inoltre l'espansione della propria struttura di ricarica con la funzione master/slave ed un'integrazione nativa con impianti fotovoltaici. In dotazione ci sono 2 chiavi RFID per bloccare la colonnina ed impedirne l'uso a persone terze.

### **Caratteristiche Prodotto**

Potenza massima: 22 KW Modo di ricarica: MODO 3 Connettore: Tipo 2 - 5mt Dimensioni: 155x210x92 cm

Peso: 4,1 Kg

Materiale: Policarbonato

Tensione di alimentazione: 400 V~

Frequneza: 50/60 Hz Corrente Max: 32 A Classe isolmento: Class I

Categoria di sovratensione: III - Tensione

impulsiva nominale 4 KV

Protezione DC Leakage: 6 mA - Solo per

modelli terminanti in "L" Segnalazioni: LED + Display

Misurazione potenza: Toroide interno tolleranza

5%

Connettività: Wi-Fi (solo per versioni Smart),

RS485

RFID: Solo per modelli terminanti in "L"

Grado IP - IK: IP54 - IK07

Temperatura e umidità operativa: -20 ÷ +45°C - 5 ÷ 95%

Banda di frequenza e max. potenza in trasmissione: 2412-2472 MHz - 19,68 dBm

Standards: IEC 61851-1

#### **Descrizione Prodotto**

Tutta la potenza e funzionalità della serie Easy con il plus di un **Display touch** ed un'interfaccia **RFID**. La serie Compact Smart rende più agevole la programmazione e fornisce maggiori indicazioni all'utente in fase di ricarica; permette inoltre l'espansione della propria struttura di ricarica con la funzione master/slave ed un'integrazione nativa con impianti fotovoltaici. In dotazione ci sono 2 chiavi RFID per bloccare la colonnina ed impedirne l'uso a persone terze.

## **Caratteristiche Prodotto**

Potenza massima: 22 KW Modo di ricarica: MODO 3 Connettore: Tipo 2 - 5mt Dimensioni: 155x210x92 cm

Peso: 4,1 Kg

Materiale: Policarbonato

Tensione di alimentazione: 400 V~

Frequneza: 50/60 Hz Corrente Max: 32 A Classe isolmento: Class I

Categoria di sovratensione: III - Tensione impulsiva nominale 4 KV Protezione DC Leakage: 6 mA - Solo per modelli terminanti in "L"

Segnalazioni: LED + Display

Misurazione potenza: Toroide interno tolleranza 5% Connettività: Wi-Fi (solo per versioni Smart), RS485

RFID: Solo per modelli terminanti in "L"

Grado IP - IK: IP54 - IK07

Temperatura e umidità operativa: -20 ÷ +45°C - 5 ÷ 95%

Banda di frequenza e max. potenza in trasmissione: 2412-2472 MHz - 19,68 dBm

Standards: IEC 61851-1