



DVR 5 MPX 8 Canali Ibrido H265 Audio e Allarmi

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

559590971

8006012365986

Melchioni MKC



Descrizione Prodotto

Nuovo DVR H.265 8 canali 5 MPX MKC TrueVision, una linea di prodotti professionale e con prestazioni di rilievo. Audio in ingresso e uscita, morsettiera allarmi in/out, nuovi processori ed aspetto estetico minimale e curato. Manualistica e documentazione in Italiano e in aggiunta ricca dotazione di software su CD in dotazione. La nuova APP RXCamView è semplice da utilizzare, chiara e veloce.

Caratteristiche Prodotto

Compressione Video: H.265/H.264
Sistema Video: NTSC/PAL
Sistema operativo: Linux(embedded)
IN/OUT Analogico: 8CH inputs / VGA and HDMI output
IP Video Input: 4ch,(solo IP fino a 12ch)
Ingresso Video composito: Fino a 12ch (Analog video + IP video)
Audio input /output: 8CH inputs /1CH output(RCA)
Risoluzione: Analog 5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080P/720P/960H
IP:5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H
Funzioni: singolo/Quad/S.E.Q.
Risoluzione: Analog 5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080P/720P/960H
IP:5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H
Velocità: Analog 5MP Lite: 15fps; 4MP Lite: 18fps; 3MP Lite:10fps; 1080P: 15fps; 720P: 25fps; IP: PAL: 25fps(ogni ch)/NTSC: 30fps(ogni ch)
Larghezza di banda di registrazione IP (Larghezza di banda massima in ingresso): 16Mbps~48Mbps(default è 16Mbps, diminuire un canale analogico può aumentare a 48Mbps)
Banda massima in uscita: 64Mbps
Prestazioni massime encoding: 1080P 4 ch in tempo reale
Modo registrazione: Continuo/Manuale/Motion detection
Riproduzione simultanea: 8CH
Tipo Rete: LAN, DHCP, e DDNS
APP: RXSmartCam
HDD: 1SATA HDD, fino a 6TB
Operazioni Multiplex: Vista live, registrazione, playback, backup e network
USB: 2xUSB(per mouse e backup/aggiornamento)
Sensori & Allarmi I/O: 8 CH inputs /1CH output
PTZ: si (RS485)
Sorveglianza mobile: Supporta smartphone iPhone e Android
VGA/HDMI: 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 2560x1440(2K), 3840x2160(4K)
Alimentazione: DC 12V/2A
Dimensioni(WxDxH): 300x227x53mm
Temperatura di esercizio: -10°C~+55°C
Umidità di esercizio: 10%~90%

Descrizione Prodotto

Nuovo DVR H.265 8 canali 5 MPX MKC TrueVision, una linea di prodotti professionale e con prestazioni di rilievo. Audio in ingresso e uscita, morsettiera allarmi in/out, nuovi processori ed aspetto estetico minimale e curato. Manualistica e documentazione in Italiano e in aggiunta ricca dotazione di software su CD in dotazione. La nuova APP RXCamView è semplice da utilizzare, chiara e veloce.

Caratteristiche Prodotto

Compressione Video: H.265/H.264

Sistema Video: NTSC/PAL

Sistema operativo: Linux(embedded)

IN/OUT Analogico: 8CH inputs / VGA and HDMI output

IP Video Input: 4ch,(solo IP fino a 12ch)

Ingresso Video composito: Fino a 12ch (Analog video + IP video)

Audio input /output: 8CH inputs /1CH output(RCA)

Risoluzione: Analog 5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080P/720P/960H

IP:5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

Funzioni: singolo/Quad/S.E.Q.

Risoluzione: Analog 5MP Lite/4MPLite/3MP/1080P/720P/960H

IP:5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

Velocità: Analog 5MP Lite: 15fps; 4MP Lite: 18fps; 3MP Lite:10fps; 1080P: 15fps; 720P: 25fps; IP: PAL: 25fps(ogni ch)/NTSC: 30fps(ogni ch)

Larghezza di banda di registrazione IP (Larghezza di banda massima in ingresso): 16Mbps~48Mbps(default è 16Mbps, diminuire un canale analogico può aumentare a 48Mbps)

Banda massima in uscita: 64Mbps

Prestazioni massime encoding: 1080P 4 ch in tempo reale

Modo registrazione: Continuo/Manuale/Motion detection

Riproduzione simultanea: 8CH

Tipo Rete: LAN, DHCP, e DDNS

APP: RXSmartCam

HDD: 1SATA HDD, fino a 6TB

Operazioni Multiplex: Vista live, registrazione, playback, backup e network

USB: 2xUSB(per mouse e backup/aggiornamento)

Sensori & Allarmi I/O: 8 CH inputs /1CH output

PTZ: si (RS485)

Sorveglianza mobile: Supporta smartphone iPhone e Android

VGA/HDMI: 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 2560x1440(2K), 3840x2160(4K)

Alimentazione: DC 12V/2A

Dimensioni(WxDxH): 300x227x53mm

Temperatura di esercizio: -10°C~+55°C

Umidità di esercizio: 10%~90%