



DVR 5 MPX 4 Canali Ibrido H265 Audio e Allarmi

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

559590970

8006012365979

Melchioni MKC



Descrizione Prodotto

Nuovo DVR H.265 4 canali MKC TrueVision, una linea di prodotti professionale e con prestazioni di rilievo. Audio in ingresso e uscita, morsettiera allarmi in/out, nuovi processori ed aspetto estetico minimale e curato.

Manualistica e documentazione in Italiano e in aggiunta ricca dotazione di software su CD in dotazione. La nuova APP RXCamView è semplice da utilizzare, chiara e veloce.

Caratteristiche Prodotto

Compressione Video: H.265/H.264

Sistema Video: NTSC/PAL

Sistema operativo: Linux(embedded)

IN/OUT Analogico: 4CH inputs / VGA and HDMI output

IP Video Input: 2ch,(solo IP fino a 6ch)

Ingresso Video composito: Fino a 6ch (Analog video + IP video)

Audio input /output: 4CH inputs /1CH output(RCA)

Risoluzione: Analog 5MP Lite/4MP

Lite/3MP/1080P/720P/960H

IP:5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

Funzioni: singolo/Quad/S.E.Q.

Risoluzione: Analog 5MP

Lite/4MPLite/3MP/1080P/720P/960H

IP:5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

Velocità: Analog 5MP Lite: 12fps; 4MP Lite:

14fps; 3MP Lite: 9fps; 1080P: 13fps; 720P:

25fps; IP: PAL: 25fps(ogni ch)/NTSC:

30fps(ogni ch)

Larghezza di banda di registrazione IP

(Larghezza di banda massima in ingresso):

8Mbps~24Mbps(default è 8Mbps, diminuire un canale analogico può aumentare a 24Mbps)

Banda massima in uscita: 32Mbps

Prestazioni massime encoding: 1080P/52fps

Modo registrazione: Continuo/Manuale/Motion detection

Riproduzione simultanea: 4CH

Tipo Rete: LAN, DHCP, e DDNS

APP: RXSmartCam

HDD: 1SATA HDD, fino a 6TB

Operazioni Multiplex: Vista live, registrazione, playback, backup e network

USB: 2xUSB(per mouse e backup/aggiornamento)

Sensori & Allarmi I/O: 4 CH inputs /1CH output

PTZ: sì (RS485)

Sorveglianza mobile: Supporta smartphone iPhone e Android

VGA/HDMI: 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 2560x1440(2K), 3840x2160(4K)

Alimentazione: DC 12V/2A

Dimensioni(WxDxH): 300X227X53mm

Temperatura di esercizio: -10°C~+55°C

Umidità di esercizio: 10%~90%

Descrizione Prodotto

Nuovo DVR H.265 4 canali MKC TrueVision, una linea di prodotti professionale e con prestazioni di rilievo. Audio in ingresso e uscita, morsetti allarmi in/out, nuovi processori ed aspetto estetico minimale e curato.

Manualistica e documentazione in Italiano e in aggiunta ricca dotazione di software su CD in dotazione. La nuova APP RXCamView è semplice da utilizzare, chiara e veloce.

Caratteristiche Prodotto

Compressione Video: H.265/H.264

Sistema Video: NTSC/PAL

Sistema operativo: Linux(embedded)

IN/OUT Analogico: 4CH inputs / VGA and HDMI output

IP Video Input: 2ch,(solo IP fino a 6ch)

Ingresso Video composito: Fino a 6ch (Analog video + IP video)

Audio input /output: 4CH inputs /1CH output(RCA)

Risoluzione: Analog 5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080P/720P/960H

IP:5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

Funzioni: singolo/Quad/S.E.Q.

Risoluzione: Analog 5MP Lite/4MPLite/3MP/1080P/720P/960H

IP:5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

Velocità: Analog 5MP Lite: 12fps; 4MP Lite: 14fps; 3MP Lite: 9fps; 1080P: 13fps; 720P: 25fps; IP: PAL: 25fps(ogni ch)/NTSC: 30fps(ogni ch)

Larghezza di banda di registrazione IP (Larghezza di banda massima in ingresso): 8Mbps~24Mbps(default è 8Mbps, diminuire un canale analogico può aumentare a 24Mbps)

Banda massima in uscita: 32Mbps

Prestazioni massime encoding: 1080P/52fps

Modo registrazione: Continuo/Manuale/Motion detection

Riproduzione simultanea: 4CH

Tipo Rete: LAN, DHCP, e DDNS

APP: RXSmartCam

HDD: 1SATA HDD, fino a 6TB

Operazioni Multiplex: Vista live, registrazione, playback, backup e network

USB: 2xUSB(per mouse e backup/aggiornamento)

Sensori & Allarmi I/O: 4 CH inputs /1CH output

PTZ: si (RS485)

Sorveglianza mobile: Supporta smartphone iPhone e Android

VGA/HDMI: 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 2560x1440(2K), 3840x2160(4K)

Alimentazione: DC 12V/2A

Dimensioni(WxDxH): 300X227X53mm

Temperatura di esercizio: -10°C~+55°C

Umidità di esercizio: 10%~90%