# Batteria Al Piombo Con Connettore AMP 12V 0,8Ah

**info@elettronicadefilippo.it**
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

**38640085**
8023389244164
GBC

**Descrizione Prodotto**
Le batterie al Piombo SKB, serie SK, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 e vita di progetto classificazione EUROBAT 3 - 5 anni. Sono progettate per un utilizzo "standby" e per una modalità di scarica generica, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utlizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

**Caratteristiche Prodotto**
Tensione: 12 Vdc
Capacità: 0.8 Ah
Potenza: 18 W
Terminali: Connettore Cablato
Layout Terminali: 6
Dimensioni LxPxH(HT): 96x25x62 mm
Peso: 0.33 Kg
Utilizzo: Sicurezza
Numero celle: 6
Potenza/cella (15min): 3 W
Tensione di carica tampone: 13.5 - 13.8 Vdc
Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc
Corrente di carica standard: 0.24 A
Massima corrente di scarica (5 sec.): 19 A
Temperatura di scarica: -10° - 60°C
Temperatura di carica: -20° - 60°C
Temperatura di stoccaggio: -20° - 60°C
Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard Commercial"
Contenitore: ABS - HB

**Descrizione Prodotto**
Le batterie al Piombo SKB, serie SK, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 e vita di progetto classificazione EUROBAT 3 - 5 anni. Sono progettate per un utilizzo "standby" e per una modalità di scarica generica, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utlizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

**Caratteristiche Prodotto**
Tensione: 12 Vdc
Capacità: 0.8 Ah
Potenza: 18 W
Terminali: Connettore Cablato
Layout Terminali: 6
Dimensioni LxPxH(HT): 96x25x62 mm
Peso: 0.33 Kg
Utilizzo: Sicurezza
Numero celle: 6
Potenza/cella (15min): 3 W
Tensione di carica tampone: 13.5 - 13.8 Vdc
Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc
Corrente di carica standard: 0.24 A
Massima corrente di scarica (5 sec.): 19 A
Temperatura di scarica: -10° - 60°C
Temperatura di carica: -20° - 60°C
Temperatura di stoccaggio: -20° - 60°C
Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard Commercial"
Contenitore: ABS - HB