

Stazione Saldante Melchioni Con Display LCD e Portasaldatore 150-450 C 48W

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

495236166

8006012154672

Melchioni MKC



Descrizione Prodotto

Questo dispositivo di saldatura è lo strumento ideale per gli hobbisti, le scuole di elettronica, manutentori, laboratori.

L'apparecchio è dotato di telaio di metallo e spugna per la pulizia.

Il visore LCD mostra contemporaneamente la temperatura impostata e quella reale.

Il telaio esterno è fermo e robusto con buon isolamento.

Sensore elettronico per il controllo della temperatura

Grazie ai componenti elettronici il tempo di riscaldamento è molto breve.

La parte saldante in metallo funziona a bassa tensione per sicurezza.

Regolazione precisa della temperatura, con intervalli di 1 o 10 gradi, tramite il pulsante di regolazione della temperatura.

Temperatura regolabile tra 150° e 450°C.

Presa di compensazione a protezione dei componenti "intelligenti".

Segnalazione acustica e visiva, sul visore, in caso di guasto.

Caratteristiche Prodotto

Alimentazione 220 / 230V

Regolazione della temperatura attraverso pulsantiera

Ampio display con indicazione della temperatura

Allarme sonoro di sovrautilizzo

Temperatura massima regolabile 150° ÷ 450°C

Stilo saldante a 24 v con supporto incluso

Presa per circuito antistatico

Completa di spugna e supporto spugna

Descrizione Prodotto

Questo dispositivo di saldatura è lo strumento ideale per gli hobbisti, le scuole di elettronica, manutentori, laboratori.

L'apparecchio è dotato di telaio di metallo e spugna per la pulizia.

Il visore LCD mostra contemporaneamente la temperatura impostata e quella reale.

Il telaio esterno è fremo e robusto con buon isolamento.

Sensore elettronico per il controllo della temperatura

Grazie ai componenti elettronici il tempo di riscaldamento è molto breve.

La parte saldante in metallo funziona a bassa tensione per sicurezza.

Regolazione precisa della temperatura, con intervalli di 1 o 10 gradi, tramite il pulsante di regolazione della temperatura.

Temperatura regolabile tra 150° e 450°C.

Presa di compensazione a protezione dei componenti "intelligenti".

Segnalazione acustica e visiva, sul visore, in caso di guasto.

Caratteristiche Prodotto

Alimentazione 220 / 230V

Regolazione della temperatura attraverso pulsantiera

Ampio display con indicazione della temperatura

Allarme sonoro di sovrautilizzo

Temperatura massima regolabile 150° ÷ 450°C

Stilo saldante a 24 v con supporto incluso

Presa per circuito antistatico

Completa di spugna e supporto spugna