

Quattro Batterie Al Piombo CSB Ricaricabili 12V 15Ah

39661510-X4 8023389419234

GRO

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462



Descrizione Prodotto

Le batterie al Piombo CSB, serie EVH, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola per una applicazione per uso ciclico. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 Sono progettate per un utilizzo "cycle use" pesante e con scarica ad impulsi nel tempo, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

Caratteristiche Prodotto

Numero celle: 6 Tensione: 12 Vdc Capacità: 15 Ah

Terminali: Faston 6,3 mm Layout Terminali: 4

Dimensioni LxPxH(HT): 151x98x97,5(101,8)

mm

Peso: 4.60 Kg

Utilizzo: Bici Ĕlettriche, Mezzi per Disabili, Golf Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc

Corrente di carica standard: 4.50 A Massima corrente di scarica (5 sec.): 180 A

Temperatura di scarica: -15 ~ +40 °C
Temperatura di carica: -15 ~ +50 °C
Temperatura di stoccaggio: -15 ~ +40 °C

Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard

Commercial"

Contenitore: ABS - HB

Descrizione Prodotto

Le batterie al Piombo CSB, serie EVH, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola per una applicazione per uso ciclico. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 Sono progettate per un utilizzo "cycle use" pesante e con scarica ad impulsi nel tempo, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

Caratteristiche Prodotto

Numero celle: 6 Tensione: 12 Vdc Capacità: 15 Ah

Terminali: Faston 6,3 mm Layout Terminali: 4

Dimensioni LxPxH(HT): 151x98x97,5(101,8) mm

Peso: 4.60 Kg

Utilizzo: Bici Elettriche, Mezzi per Disabili, Golf Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc

Corrente di carica standard: 4.50 A Massima corrente di scarica (5 sec.): 180 A

Temperatura di scarica: -15 ~ +40 °C Temperatura di carica: -15 ~ +50 °C Temperatura di stoccaggio: -15 ~ +40 °C

Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard Commercial"

Contenitore: ABS - HB