

Batteria Al Piombo Ricaricabile 12V 20Ah

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

39662010

8023389356935

GBC



Descrizione Prodotto

Le batterie al Piombo CSB, serie EVX, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola per una applicazione per uso ciclico. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 Sono progettate per un utilizzo "cycle use" leggero e con scarica costante nel tempo, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

Caratteristiche Prodotto

Tensione: 12 Vdc
 Capacità: 20 Ah
 Potenza: - W
 Terminali: Vite M5 (Inserimento)
 Layout Terminali: 5
 Dimensioni LxPxH(HT): 181x76x168 mm
 Peso: 6.70 Kg
 Utilizzo: Trazione Leggera, Golf
 Numero celle: 6
 Potenza/cella (15min): - W
 Tensione di carica tampone: - Vdc
 Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc
 Corrente di carica standard: 6.00 A
 Massima corrente di scarica (5 sec.): 230 A
 Temperatura di scarica: -15° - 40° °C
 Temperatura di carica: -15° - 50° °C
 Temperatura di stoccaggio: -15° - 40° °C
 Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard Commercial"
 Contenitore: ABS - HB

Descrizione Prodotto

Le batterie al Piombo CSB, serie EVX, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola per una applicazione per uso ciclico. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 Sono progettate per un utilizzo "cycle use" leggero e con scarica costante nel tempo, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

Caratteristiche Prodotto

Tensione: 12 Vdc

Capacità: 20 Ah

Potenza: - W

Terminali: Vite M5 (Inserimento)

Layout Terminali: 5

Dimensioni LxPxH(HT): 181x76x168 mm

Peso: 6.70 Kg

Utilizzo: Trazione Leggera, Golf

Numero celle: 6

Potenza/cella (15min): - W

Tensione di carica tampone: - Vdc

Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc

Corrente di carica standard: 6.00 A

Massima corrente di scarica (5 sec.): 230 A

Temperatura di scarica: -15° - 40° °C

Temperatura di carica: -15° - 50° °C

Temperatura di stoccaggio: -15° - 40° °C

Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard Commercial"

Contenitore: ABS - HB