

Batteria ricaricabile al piombo 6V 3.2H - 66x33x98mm

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

38620307

5412810076284

GBC



DESCRIZIONE

Le batterie al Piombo sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 e vita di progetto classificazione EUROBAT 3 - 5 anni. Sono progettate per un utilizzo "standby" e per una modalità di scarica generica, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione
6 Vdc
Capacità
3.2 Ah
Potenza
33 W
Terminali
Faston 4,8 mm
Layout Terminali
1
Dimensioni LxPxH(HT)
66x33x98 (100) mm
Peso
0.51 Kg
Utilizzo
Anti Blackout
Numero celle
3
Potenza/cella (15min)
11 W
Tensione di carica tampone
6.75 - 6.90 Vdc
Tensione di carica uso ciclico
7.20 - 7.50 Vdc
Corrente di carica standard
0.90 A
Massima corrente di scarica (5 sec.)
48 A
Temperatura di scarica
-10° - 60° °C
Temperatura di carica
-20° - 60° °C
Temperatura di stoccaggio
-20° - 60° °C
Classificazione EUROBAT
3 - 5 anni "Standard Commercial"
Contenitore
ABS - HB

DESCRIZIONE

Le batterie al Piombo sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 e vita di progetto classificazione EUROBAT 3 - 5 anni. Sono progettate per un utilizzo "standby" e per una modalità di scarica generica, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione

6 Vdc

Capacità

3.2 Ah

Potenza

33 W

Terminali

Faston 4,8 mm

Layout Terminali

1

Dimensioni LxPxH(HT)

66x33x98 (100) mm

Peso

0.51 Kg

Utilizzo

Anti Blackout

Numero celle

3

Potenza/cella (15min)

11 W

Tensione di carica tampone

6.75 - 6.90 Vdc

Tensione di carica uso ciclico

7.20 - 7.50 Vdc

Corrente di carica standard

0.90 A

Massima corrente di scarica (5 sec.)

48 A

Temperatura di scarica

-10° - 60° °C

Temperatura di carica

-20° - 60° °C

Temperatura di stoccaggio

-20° - 60° °C

Classificazione EUROBAT

3 - 5 anni "Standard Commercial"

Contenitore

ABS - HB