

Amplificatore Professionale 100V / 180W a 6 Zone Con MP3

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

61611240

8023389337217

GBC



Descrizione Prodotto

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone con controlli separati. Lettore MP3.

Raffreddamento a ventola. 3 ingressi Mic e 3 ingressi Aux. 1 output Line. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor, potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale. Connessione Mic sul pannello frontale con funzione di priorità.

Dimensioni (LxAxP): 480 x 100 x 333 mm

Caratteristiche Prodotto

Controlli: alti e bassi

Indicatore: a 7 livelli

Funzione priorità: si

Dimensione rack: 19"

Protezione da sovracorrente: si

Protezione da corto circuito: si

Ritardo di accensione: si

Rapporto segnale / rumore: 85 dB

Potenza di uscita: 180W RMS

Alimentazione: 230 Vca

Uscita PA: 70V, 100V

Impedenza di uscita: 4 - 16 ohm

Ingressi mic: 3

Ingressi aux: 3

Peso: 9,5 Kg

Descrizione Prodotto

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone con controlli separati. Lettore MP3. Raffreddamento a ventola. 3 ingressi Mic e 3 ingressi Aux. 1 output Line. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor, potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale. Connessione Mic sul pannello frontale con funzione di priorità. Dimensioni (LxAxP): 480 x 100 x 333 mm

Caratteristiche Prodotto

Controlli: alti e bassi

Indicatore: a 7 livelli

Funzione priorità: si

Dimensione rack: 19"

Protezione da sovracorrente: si

Protezione da corto circuito: si

Ritardo di accensione: si

Rapporto segnale / rumore: 85 dB

Potenza di uscita: 180W RMS

Alimentazione: 230 Vca

Uscita PA: 70V, 100V

Impedenza di uscita: 4 - 16 ohm

Ingressi mic: 3

Ingressi aux: 3

Peso: 9,5 Kg