



**Interruttore Sensore Crepuscolare regolabile 220V
6A Per Faro Lampada LED**

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

64058010

8023389220649

GBC



Descrizione Prodotto

Interruttore crepuscolare da parete IP44 consigliato per l'uso esterno dove è necessario attivare una luce automaticamente al crepuscolo. Funzionamento:

Fissare il sensore crepuscolare alla superficie o alla parete e collegarlo sia alla corrente che alla luce che si desidera accendere. Ricordarsi di collegare l'interruttore sopra la luce. Quando crepuscolo e diminuisce il livello di luce, il sensore attiverà il faretto, la lampione o la luce a cui è collegato. Questo livello di luce a cui si desidera che si accenda è regolabile tra 3 – 500 lux.

Inoltre dispone di un sistema di sicurezza per evitare falsi accesi in cui controlla la diminuzione continua della luce per 1 minuto prima di attivarsi.

Regola il tempo che desideri rimanere acceso regolando il timer di spegnimento tra 1 e 8 ore dall'accensione.

Alimentazione 230 VAC, 50-60 Hz. 1 contatto da 10 A/250 V. Per fissaggio a parete. Grado di protezione IP54, adatto per posizionamento in esterni. Temporizzazione di sicurezza di 1 minuto in accensione e spegnimento per evitare false manovre. Regolazione crepuscolare da 3 a 500 lumen. Interruttore crepuscolare IP44 comandato da fotocellula per l'utilizzo con ogni tipo di lampada sia ad incandescenza che fluorescente. Comanda automaticamente accensione e spegnimento di luci esterne, solo se buio e dal tramonto all'alba, è inoltre possibile impostare un timer di accensione a 1,2,4,6,8 ore. Potenza massima 1300W Rilevatore crepuscolare esterno a parete con protezione IP44.

Collega l'interruttore crepuscolare sopra il faretto, lanterna, o luce esterna della tua casa. Regolare il livello di luce ambientale a cui si desidera accendere la luce, tra 3-500 lux. Inoltre dispone di sistema di temporizzazione di sicurezza per evitare falsi accensioni. Selezionare il tempo di accensione della luce da 1 a 8 ore.

Perfetto per illuminazione esterna, ingressi di garage, negozi, portali, giardini, cartelli e illuminazione stradale

Caratteristiche Prodotto

Alimentazione: 230Vac

Carico massimo: 6 A

Potenza massima resistiva: 1300 W

Angolo di rilevamento: 360°

Luminosità ambiente: <3-500 lux

Regolabile: Sì + Timer

Grado di protezione: IP44

Materiale: Plastica

Colore: Grigio

Dimensioni: 68x110x38 mm

Peso: 330 g

Confezione: Scatola appendibile

Descrizione Prodotto

Interruttore crepuscolare da parete IP44 consigliato per l'uso esterno dove è necessario attivare una luce automaticamente al crepuscolo. Funzionamento:

Fissare il sensore crepuscolare alla superficie o alla parete e collegarlo sia alla corrente che alla luce che si desidera accendere. Ricordarsi di collegare l'interruttore sopra la luce. Quando crepuscolo e diminuisce il livello di luce, il sensore attiverà il faretto, la lampione o la luce a cui è collegato. Questo livello di luce a cui si desidera che si accenda è regolabile tra 3 – 500 lux.

Inoltre dispone di un sistema di sicurezza per evitare falsi accessi in cui controlla la diminuzione continua della luce per 1 minuto prima di attivarsi.

Regola il tempo che desideri rimanere acceso regolando il timer di spegnimento tra 1 e 8 ore dall'accensione.

Alimentazione 230 VAC, 50-60 Hz. 1 contatto da 10 A/250 V. Per fissaggio a parete. Grado di protezione IP54, adatto per posizionamento in esterni. Temporizzazione di sicurezza di 1 minuto in accensione e spegnimento per evitare false manovre. Regolazione crepuscolare da 3 a 500 lumen. Interruttore crepuscolare IP44 comandato da fotocellula per l'utilizzo con ogni tipo di lampada sia ad incandescenza che fluorescente. Comanda automaticamente accensione e spegnimento di luci esterne, solo se buio e dal tramonto all'alba, è inoltre possibile impostare un timer di accensione a 1,2,4,6,8 ore.

Potenza massima 1300W

Rilevatore crepuscolare esterno a parete con protezione IP44.

Collega l'interruttore crepuscolare sopra il faretto, lanterna, o luce esterna della tua casa.

Regolare il livello di luce ambientale a cui si desidera accendere la luce, tra 3-500 lux. Inoltre dispone di sistema di temporizzazione di sicurezza per evitare falsi accensioni.

Selezionare il tempo di accensione della luce da 1 a 8 ore.

Perfetto per illuminazione esterna, ingressi di garage, negozi, portali, giardini, cartelli e illuminazione stradale

Caratteristiche Prodotto

Alimentazione: 230Vac

Carico massimo: 6 A

Potenza massima resistiva: 1300 W

Angolo di rilevamento: 360°

Luminosità ambiente: <3-500 lux

Regolabile: Sì + Timer

Grado di protezione: IP44

Materiale: Plastica

Colore: Grigio

Dimensioni: 68x110x38 mm

Peso: 330 g

Confezione: Scatola appendibile