Interruttore Sensore Crepuscolare regolabile 220V 6A Per Faro Lampada LED

64058010
8023389220649
GBC

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

Descrizione Prodotto
Interruttore crepuscolare da parete IP44 consigliato per l'uso esterno dove è necessario attivare una luce automaticamente al crepuscolo. Funzionamento:
Fissare il sensore crepuscolare alla superficie o alla parete e collegarlo sia alla corrente che alla luce che si desidera accendere. Ricordarsi di collegare l'interruttore sopra la luce. Quando crepuscolo e diminuisce il livello di luce, il sensore attiverà il faretto, la lampione o la luce a cui è collegato. Questo livello di luce a cui si desidera che si accenda è regolabile tra 3 – 500 lux.
Inoltre dispone di un sistema di sicurezza per evitare falsi accesi in cui controlla la diminuzione continua della luce per 1 minuto prima di attivarsi.
Regola il tempo che desideri rimanere acceso regolando il timer di spegnimento tra 1 e 8 ore dall'accensione.
Alimentazione 230 VAC, 50-60 Hz. 1 contatto da 10 A/250 V. Per fissaggio a parete. Grado di protezione IP54, adatto per posizionamento in esterni. Temporizzazione di sicurezza di 1 minuto in accensione e spegnimento per evitare false manovre. Regolazione crepuscolare da 3 a 500 lumen. Interruttore crepuscolare IP44 comandato da fotocellula per l'utilizzo con ogni tipo di lampada sia ad incandescenza che fluorescente. Comanda automaticamente accensione e spegnimento di luci esterne, solo se buio e dal tramonto all’alba, è inoltre possibile impostare un timer di accensione a 1,2,4,6,8 ore. Potenza massima 1300W
Rilevatore crepuscolare esterno a parete con protezione IP44.
Collega l"interruttore crepuscolare sopra il faretto, lanterna, o luce esterna della tua casa. Regolare il livello di luce ambientale a cui si desidera accendere la luce, tra 3-500 lux. Inoltre dispone di sistema di temporizzazione di sicurezza per evitare falsi accensioni. Selezionare il tempo di accensione della luce da 1 a 8 ore.
Perfetto per illuminazione esterna, ingressi di garage, negozi, portali, giardini, cartelli e illuminazione stradale
Caratteristiche Prodotto
Alimentazione: 230Vac
Carico massimo: 6 A
Potenza massima resistiva: 1300 W
Angolo di rilevamento: 360°
Luminosità ambiente: <3-500 lux
Regolabile: Sì + Timer
Grado di protezione: IP44
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Dimensioni: 68x110x38 mm
Peso: 330 g
Confezione: Scatola appendibile

Descrizione Prodotto
Interruttore crepuscolare da parete IP44 consigliato per l'uso esterno dove è necessario attivare una luce automaticamente al crepuscolo. Funzionamento:
Fissare il sensore crepuscolare alla superficie o alla parete e collegarlo sia alla corrente che alla luce che si desidera accendere. Ricordarsi di collegare l'interruttore sopra la luce. Quando crepuscolo e diminuisce il livello di luce, il sensore attiverà il faretto, la lampione o la luce a cui è collegato. Questo livello di luce a cui si desidera che si accenda è regolabile tra 3 – 500 lux.
Inoltre dispone di un sistema di sicurezza per evitare falsi accesi in cui controlla la diminuzione continua della luce per 1 minuto prima di attivarsi.
Regola il tempo che desideri rimanere acceso regolando il timer di spegnimento tra 1 e 8 ore dall'accensione.
Alimentazione 230 VAC, 50-60 Hz. 1 contatto da 10 A/250 V. Per fissaggio a parete. Grado di protezione IP54, adatto per posizionamento in esterni. Temporizzazione di sicurezza di 1 minuto in accensione e spegnimento per evitare false manovre. Regolazione crepuscolare da 3 a 500 lumen. Interruttore crepuscolare IP44 comandato da fotocellula per l'utilizzo con ogni tipo di lampada sia ad incandescenza che fluorescente. Comanda automaticamente accensione e spegnimento di luci esterne, solo se buio e dal tramonto all’alba, è inoltre possibile impostare un timer di accensione a 1,2,4,6,8 ore.
Potenza massima 1300W
Rilevatore crepuscolare esterno a parete con protezione IP44.
Collega l''interruttore crepuscolare sopra il faretto, lanterna, o luce esterna della tua casa.
Regolare il livello di luce ambientale a cui si desidera accendere la luce, tra 3-500 lux. Inoltre dispone di sistema di temporizzazione di sicurezza per evitare falsi accensioni.
Selezionare il tempo di accensione della luce da 1 a 8 ore.
Perfetto per illuminazione esterna, ingressi di garage, negozi, portali, giardini, cartelli e illuminazione stradale
Caratteristiche Prodotto
Alimentazione: 230Vac
Carico massimo: 6 A
Potenza massima resistiva: 1300 W
Angolo di rilevamento: 360°
Luminosità ambiente: <3-500 lux
Regolabile: Sì + Timer
Grado di protezione: IP44
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Dimensioni: 68x110x38 mm
Peso: 330 g
Confezione: Scatola appendibile